

## Zeer emissie-arme, kant en klare speciale-dispersie-grondering

geschikt voor het binden van stof en ter verbetering van de hechting op SCHÖNOX egaliseermiddelen bij navolgende verlijming met SCHÖNOX iFLOOR.

### Producteigenschappen

- EC 1<sup>PLUS</sup>: zeer emissie-arm<sup>PLUS</sup>
- RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus milieuvriendelijk
- voor binnen
- gebruiksklaar
- goed indringvermogen
- korte droogtijd
- gering verbruik
- geschikt op vloerverwarming
- makkelijk te verwerken
- hechtverbeterend
- bindt reststof
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

### Toepassingsgebied

#### SCHÖNOX KH FIX is geschikt:

- als grondering om stof te binden en ter verbetering van de hechting op SCHÖNOX egaliseermiddelen vóór het verlijmen met de rollijm SCHÖNOX iFLOOR

### Eisen aan de ondergrond

- Voldoende droog, vast, draagkrachtig en vormstabiel.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

### Mengverhouding

SCHÖNOX KH FIX onverdund opbrengen.

### Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX KH FIX is een zeer emissie-arme, speciale dispersiegrondering en wordt voor gebruik doorgeroerd of geschud.
- SCHÖNOX KH FIX met de schuimstofroller SCHÖNOX KH FIX ROLL gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Plasvorming vermijden.

- Wij adviseren, voor het aanbrengen een passende verfbak te gebruiken. Om niet te veel materiaal aan te brengen, de rol in de verfbak goed uitrollen.
- Navolgende werkzaamheden kunnen onder aanhouden van de aangegeven droogtijden worden uitgevoerd.

### Verpakking

- 5,0 kg kunststof-jerrycan

### Opslag

- SCHÖNOX KH FIX koel, droog en vorst-vrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

### Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.
- Mag niet gelegeerd worden in afvoeren, open water en mag niet in de grond dringen.

### EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup>: zeer emissie-arm<sup>PLUS</sup>

### GISCODE

- D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

### Gevevarenklasse

- niet van toepassing






### Advies

- Gereedschap direct met afwasloog reinigen.
- Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen

### Technische gegevens

- Basis: oplosmiddelvrije kunstharst-dispersie
- Kleur paars
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,0 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkings- en ondergrondtemperatuur: niet onder + 15 °C
- Materiaalverbruik: 40 - 50 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de zuigkracht van ondergrond, gereedschap SCHÖNOX KH FIX ROLL
- Afluchtijd:
  - op cementaire egaliseermiddelen min. 10 minuten
  - op calciumsulfaatgebonden egaliseermiddelen min. 30 - 60 minuten

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.



Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzplaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen.

■ Compositie:

- Polyacrylaat dispersie
- Additieven
- Conserveringsmiddelen op basis van benz / methylisothiazolinonen

Voor informatie van allergische personen bel +49 2547 910-0

- Draag geschikte beschermende handschoenen.
- Tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie zorgen.
- Tijdens de werkzaamheden met het product niet eten, drinken of roken.
- Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het SCHÖNOX managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het DQS gecertificeerd.

**SCHÖNOX GmbH**

**Postfach 11 40**

**D-48713 Rosendahl**

**Tel. +49 (0) 2547-910-0**

**Fax +49 (0) 2547-910-101**

**E-mail: [info@schoenox.nl](mailto:info@schoenox.nl)**

**<http://www.schoenox.nl>**